technical datasheet





Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-B121H-C

VIDEO (TELECAMERE)
---------	-------------

Lunghezza d'onda

DISTANZA DORI

,	
Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
Specchio	On / Off
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.9'
Velocità dell'otturatore elettr	onico 1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione notturna	20 m
Tipo di visione notturna	IR
IR ON/Off	Automatico / Manuale
EXIR	Si
	050

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	410mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.2
Angolo di visione	94°
Filto IR	Sí

AMBIENTE

-30 °C ~ 60 °C	Temperatura di esercizio
IP67	Grado di protezione
Interno / Esterno	Uso
95%	Umidità massima

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento

850 nm

Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)

technical datasheet

Rilevare	48 m
Osservare	19 m
Riconoscere	9 m
Identificare	4 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	138.8 x 61 x 58 mm
Materiale	Plastica
Peso neto	180 g
Peso con confezione	250 g

ASSI

Movimento	3-Axis
1410 VIII I CI I CO	2 7/13

Rilevazione del movimento

Sí

