technical datasheet



HIKVISION° HiWatch Series

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-B140HA-LUF/SL

	CARATTERISTICHE DI RETE	RE)	VIDEO (TELECAME
1 RJ45 (10M / 100M)	Connessione IP	4 Megapixel	Video resolution
Sì, tipo S, G e T	ONVIF	Sí	BLC
Fino a 32 utenti	Numero massimo di utenti	Sí	HLC
Sí	Protezione password	Sí	3D-NR
r / Chrome / Firefox	·	Sí	AGC
4200 / Hik-Connect	<u> </u>	Sí	AWB
ndroid / IOS (Apple)		WDR (120 dB)	WDR
Fino a 6 canali	Vista in diretta simultanea	20fps	Immagini al secondo
	IMMAGINE	RJ45	Uscita video
CMOS ®	Sensore	Automatico / Manuale	Modalità giorno / notte
2560 x 1440	Risoluzione del sensore	Fino a 4 zone	Privacy mask
1/3'	Dimensione del sensore	CBR/VBR	Tipo di codice
1/3 ~ 1/100000s	Velocità dell'otturatore elettronico	32Kbps ~ 8Mbps	Bit rate
0.005Lux	Illuminazione minima	H.265+ / H.265 / H.264	Compressione
Más de 52dB	Rapporto S / N	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Main stream
	ALIMENTAZIONE CONSUMO	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	Sub stream
DC	modo dell'alimentazione elettrica	25fps) Sí	 Filigrana
12V	Tensione		Anti sfarfallio
7.5W	Consumo (w)	On / Off	Specchio
620mA	Amperaggio	OII / OII	эресстіо
Sí	Alimentazione PoE	IA	VISIONE NOTTURN
PoE 802.3af	Tipo PoE	30 m	Distanza di visione notturna
	DISTANZA DORI	Dual light (IR+Luz blanca)	Tipo di visione notturna
63 m	Rilevare	2	Numero di LED
25 m	Osservare	Automatico / Manuale	IR ON/Off
12 m	Riconoscere	1	Luce bianca
6 m	Identificare	850 nm	Lunghezza d'onda
	AMBIENTE	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)	Smart Hybrid Ligh
-30 °C ~ 60 °C	Temperatura di esercizio		AUDIO(TELECAME
IP67	Grado di protezione		Microfono
Interno / Esterno	Uso	Sí	incorporato
95%	Umidità massima	Sí	Altoparlante incorporato

technical datasheet

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8kHz/16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC- LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	98°
Filto IR	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	179.9 x 70 x 70 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	315 g
Peso con confezione	520 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

Movimento	3-Axis
Movimento	3-Axis

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Rilevazione del	Sí
movimento	
Video Tamper	Sí
Classificazione	Sì
veicolo / umano	C.

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD

