technical datasheet





Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-B440HA-LUF/SL

VIDEO (TELECAMERE)	
Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / Auto	matico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
<u> </u>	5+ / H.265 / H.264
Main stream 4Mpx (1 ~ 20fps) /	/ 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream 720P / 640 x 48	30 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
Specchio	On / Off
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/3'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono	Sí
incorporato	51
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio G.711A / G.711U / G.7	/22.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM

CARATTERISTICHE DI RETE

1 RJ45 (10M / 100M)	Connessione IP
Sì, tipo S, G e T	ONVIF
Fino a 32 utenti	Numero massimo di utenti
Sí	Protezione password
Explorer / Chrome / Firefox	Browser Web
iVMS-4200 / Hik-Connect	Software di gestione
Android / IOS (Apple)	Dispositivi mobili
Fino a 6 canali	Vista in diretta simultanea

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione	50 m
notturna	30 111
Tipo di visione	Dual light (IR+Luz blanca)
notturna	Dual light (IR+Euz bianca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	Sí
Lunghezza d'onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8.5W
Amperaggio	700mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTANZA DORI

Rilevare	78 m
Osservare	31 m
Riconoscere	15 m
Identificare	7 m

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno

technical datasheet

Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	4 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	78°
Filto IR	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	221.7 x 83.7 x 80.7 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	580 g
Peso con confezione	630 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HIWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

Movimento	3-Axis
Movimento	3-A

Umidità massima	95%

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

STORAGE

scheda Micro SD	Hasta 512Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset Sí

