

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-D140HA-LUC

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.2
Angolo di visione	104°

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / HiLookVision
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	20 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Lunghezza d'onda	850 nm
Distanza luce bianca	20 m
Luce bianca	Sì
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5.4W
Amperaggio	450mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTANZA DORI

Rilevare	53 m
Osservare	21 m
Riconoscere	10 m
Identificare	5 m

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP67

technical datasheet

Distanza minima di messa a fuoco **900mm**

Filto IR **Sí**

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sí**

Compressione audio **G.711U / AAC-LC**

Filtro rumore **SI**

Frequenza di campionamento **8kHz / 16kHz**

Bit rate **64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **97.6 x 121.5 (Ø) mm**

Materiale **Metallo e plastica**

Peso netto **570 g**

Peso con confezione **780 g**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion **Rilevamento avanzato (classificazione delle persone)**

Rilevazione del movimento **Sí**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **95%**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie **HiWatch**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

ASSI

Movimento **3-Axis**

