

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-T240HA-LUC

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / HiLookVision
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	20 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Sì
Lunghezza d'onda	850 nm
Distanza luce bianca	20 m
Luce bianca	Sì
Smart Hybrid Light	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	420mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Compressione audio	G.711U / AAC-LC
Filtro rumore	SI
Frequenza di campionamento	8kHz / 16kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 45 °C
--------------------------	-----------------------

technical datasheet

Apertura massima del diaframma	F/2.2
Angolo di visione	104°
Distanza minima di messa a fuoco	900mm
Filto IR	Sì

DISTANZA DORI

Rilevare	53 m
Osservare	21 m
Riconoscere	10 m
Identificare	5 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	102.7 x 110 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	350 g
Peso con confezione	590 g

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Rilevamento avanzato (classificazione delle persone)
Rilevazione del movimento	Sì

Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome
ASSI	
Movimento	3-Axis

