



# MOVOK

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-T251-LI

## VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Video resolution        | <b>5 Megapixel</b>       |
| BLC                     | <b>Sì</b>                |
| HLC                     | <b>Sì</b>                |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                |
| AGC                     | <b>Sì</b>                |
| AWB                     | <b>Sì</b>                |
| WDR                     | <b>DWDR</b>              |
| Immagini al secondo     | <b>25fps</b>             |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>              |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>            |
| Privacy mask            | <b>Fino a 4 zone</b>     |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>         |
| Bit rate                | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compressione            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream             | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream              | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2            | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Specchio                | <b>On / Off</b>          |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b>                                                |
| Tipo di visione notturna     | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                          |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b>                                |
| Distanza luce bianca         | <b>30 m</b>                                                |
| Luce bianca                  | <b>Sì</b>                                                  |
| Smart Dual Illumination      | <b>Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)</b> |

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Connessione IP         | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b> |
| ONVIF                  | <b>Sì, tipo G</b>          |
| Browser Web            | <b>Explorer</b>            |
| Software di gestione   | <b>MOVOK (CMS)</b>         |
| Disconnessione di rete | <b>Sì</b>                  |

## IMMAGINE

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>          |
| Risoluzione del sensore              | <b>2880 x 1620</b>     |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.7"</b>          |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.006Lux</b>        |
| Rapporto S / N                       | <b>Piu di 56dB</b>     |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>3W</b>          |
| Amperaggio                        | <b>250mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

## ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion               | <b>Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área</b> |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                                        |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                                        |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì (4 aree)</b>                                                                               |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                                        |
| SMD                             | <b>Sì</b>                                                                                        |

## LENTE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente                     | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.6</b>  |
| Angolo di visione              | <b>107°</b>   |

## DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>62 m</b> |
| Osservare    | <b>25 m</b> |
| Riconoscere  | <b>12 m</b> |
| Identificare | <b>6 m</b>  |

Conflitto di indirizzi IP **Sì**

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **97 x 110 (Ø) mm**

Materiale **Metallo e plastica**

Peso netto **350 g**

Peso con confezione **480 g**

Colore **Bianco**

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-30 °C ~ 60 °C**

Grado di protezione **IP67**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **95%**

## ASSI

Movimento **3-Axis**

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie **Serie 2**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

## STORAGE

Sistemi di stoccaggio **FTP**

