technical datasheet



MOVOK

Telecamera bullet ip da 5 megapixels e ottica fissa

Serie 2

VK-IPC-B251-LI-B

VIDEO (TELECAMERE	•	IMMAGINE	
Video resolution	5 Megapixel	Sensore	CMOS ®
BLC	Sí	Risoluzione del sensore	2880 x 1620
HLC	Sí	Dimensione del sensore	1/2.7'
3D-NR	Sí	Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
AGC	Sí	Illuminazione minima	0.006Lux
AWB	Sí	Rapporto S / N	Piu di 56dB
WDR	DWDR	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Immagini al secondo	25fps	modo dell'alimentazione elettrica	DC
Uscita video	RJ45	Tensione	12V
Modalità giorno / nott	e Automatico / Manuale	Consumo (w)	3W
Privacy mask	Fino a 4 zone	Amperaggio	250mA
Tipo di codice	CBR/VBR	Alimentazione PoE	Sí
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps	Tipo PoE	PoE 802.3af
Compressione	H.265 / H.264	про РоЕ	POE 802.3ai
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	CARATTERISTICHE DI RETE	
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	ONVIF	Sì, tipo G
Specchio	On / Off	Browser Web	Explorer
		Software di gestione	MOVOK (CMS)
VISIONE NOTTURNA		Disconnessione di rete	Sí
Distanza di visione notturna	40 m	Conflitto di indirizzi IP	Sí
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	LENTE	
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Tipo lente	Fissa
Luce bianca	Sí	Distanzia focale	2.8 mm
Distanza luce bianca	40 m	Apertura massima del diaframma	F/1.6
Smart Dual	Sì (passa da IR a colori al	Angolo di visione	111°
Illumination	rilevamento di persone)	DISTANZA DORI	
ANALISI VIDEO		Rilevare	60
T' !'	Analitica con classificazione	Osservare	24 m
Tipo di rilevamento	umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento	Riconoscere	12 m
	linea/area		
Attraversamento della linea	Sí	Identificare	6 m
Intrusione	Sí	INFORMAZIONI GENERALI	

Serie

technical datasheet

Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Classificazione	Sì
veicolo / umano	
SMD	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	170 x 70 x 70 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	320 g
Peso con confezione	450 g
Colore	Nero

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

FTP

STORAGE

Sistemi di stoccaggio

