



# MOVOK

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-T251-AS-LI

## VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Video resolution        | <b>5 Megapixel</b>       |
| BLC                     | <b>Sì</b>                |
| HLC                     | <b>Sì</b>                |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                |
| AGC                     | <b>Sì</b>                |
| AWB                     | <b>Sì</b>                |
| WDR                     | <b>DWDR</b>              |
| Immagini al secondo     | <b>25fps</b>             |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>              |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>            |
| Privacy mask            | <b>Fino a 4 zone</b>     |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>         |
| Bit rate                | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compressione            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream             | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream              | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2            | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Specchio                | <b>On / Off</b>          |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>5.5W</b>        |
| Amperaggio                        | <b>460mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>40 m</b>                       |
| Tipo di visione notturna     | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b>       |
| Luce bianca                  | <b>Sì</b>                         |
| Distanza luce bianca         | <b>40 m</b>                       |

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                     | <b>Sì, tipo G</b>                  |
| Numero massimo di utenti  | <b>20 utenti</b>                   |
| Browser Web               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione      | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Disconnessione di rete    | <b>Sì</b>                          |
| Conflitto di indirizzi IP | <b>Sì</b>                          |

## IMMAGINE

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>          |
| Risoluzione del sensore              | <b>2880 x 1620</b>     |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.7"</b>          |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.006Lux</b>        |
| Rapporto S / N                       | <b>Piu di 56dB</b>     |

## ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | <b>Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area</b> |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                                                |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                                                |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì (4 aree)</b>                                                                                       |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                                                |
| SMD                             | <b>Sì</b>                                                                                                |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

## LENTE

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tipo lente      | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale | <b>2.8 mm</b> |

# technical datasheet

Smart Dual Illumination **Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)**

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Dimensioni          | <b>110 x 122 (Ø) mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>          |
| Peso netto          | <b>590 g</b>            |
| Peso con confezione | <b>730 g</b>            |
| Colore              | <b>Bianco</b>           |

## DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>60</b>   |
| Osservare    | <b>24 m</b> |
| Riconoscere  | <b>12 m</b> |
| Identificare | <b>6 m</b>  |

## STORAGE

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| scheda Micro SD            | <b>Fino 256Gb</b>     |
| Sistemi di stoccaggio      | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Anomalia di memorizzazione | <b>Sì</b>             |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Microfono incorporato | <b>Sì</b> |
|-----------------------|-----------|

Apertura massima del diaframma **F/1.6**

Angolo di visione **111°**

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie **Serie 2**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

## ASSI

Movimento **3-Axis**

