

MOVOK

Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-B241-ZAS-LI



VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	62 m
Rivelare (Lente chiusa)	220 m
Osservare (Lente aperta)	25 m
Osservare (Lente chiusa)	88 m
Riconoscere (Lente aperta)	12 m
Riconoscere (Lente chiusa)	44 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	22 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.006Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	460mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	244 x 77 x 76 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	780 g
Peso con confezione	960 g
Colore	Bianco

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6

technical datasheet

Distanza luce bianca	50 m
----------------------	------

Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)
-------------------------	---

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
---------------------	--

Attraversamento della linea	Sì
-----------------------------	----

Intrusione	Sì
------------	----

Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
---------------------------	-------------

Classificazione veicolo / umano	Sì
---------------------------------	----

SMD	Sì
-----	----

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
--------------------------	----------------

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Uso	Interno / Esterno
-----	-------------------

Umidità massima	95%
-----------------	-----

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	------------

Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
-----------------------	----------------

Anomalia di memorizzazione	Sì
----------------------------	----

Angolo di visione	99° ~ 28°
-------------------	-----------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 2
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Bullet
--------------------	--------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	----

