technical datasheet





Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-B241-ZAS-LI-B

VIDEO (TELECAMERE)		DISTANZA DORI	
Video resolution	4 Megapixel	Rivelare (Lente aperta)	62 m
BLC	Sí	Rivelare (Lente chiusa)	220 m
HLC	Sí	Osservare (Lente aperta)	25 m
3D-NR	Sí	Osservare (Lente chiusa)	88 m
AGC	Sí	Riconoscere (Lente aperta)	12 m
AWB	Sí	Riconoscere (Lente chiusa)	44 m
WDR	DWDR	Identificare (Lente aperta)	6 m
Immagini al secondo	25fps	Identificare (Lente chiusa)	22 m
Uscita video	RJ45	IMMAGINE	
Modalità giorno / notte	Colore	Sensore	CMOS ®
Privacy mask	Fino a 4 zone	Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Tipo di codice	CBR / VBR	Dimensione del sensore	1/2.7'
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps	Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Compressione	H.265 / H.264		0.006Lux
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)	Rapporto S / N	Piu di 56dB
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)		
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)	ALIMENTAZIONE CONSUMO	50
Specchio	On / Off	modo dell'alimentazione elettrica	DC
CARATTERISTICHE DI RE	TE	Tensione	12V
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Consumo (w)	6.5W 460mA
ONVIF	Sì, tipo G	Amperaggio Alimentazione PoE	Sí
Numero massimo di uter	ti 20 utenti	Tipo PoE	PoE 802.3af
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox	Про Рос	POE 802.5a1
Software di gestione	MOVOK (CMS)	MATERIALE E DIMENSIONI	
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Dimensioni	244 x 77 x 76 mm
Disconnessione di rete	Sí	Materiale	Metallo
Conflitto di indirizzi IP	Sí	Peso neto	780 g
VISIONE NOTTUDNA		Peso con confezione	960 g
VISIONE NOTTURNA Distanza di visione		Colore	Nero
notturna	50 m	LENTE	
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Tipo lente	Zoom ottico
IR ON/Off	Automatico / Manuale	Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Luce bianca	Sí	Apertura massima del diaframma	F/1.6

technical datasheet

Distanza luce bianca	50 m
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)
ANALISI VIDEO	
Tipo di	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non orizzato in attraversamento linea/area
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
STORAGE	
scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazion	ne Sí

Angolo di visione	99° ~ 28°
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Serie 2
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet
ASSI	
Movimento	3-Axis
ALIDIO/TELECAMEDE)	



Microfono incorporato Sí

