technical datasheet



MOVOK

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DISTANZA DORI

AMBIENTE

Temperatura di esercizio

MATERIALE E DIMENSIONI

Grado di protezione

Antivandalismo

Umidità massima

Dimensioni Materiale

Peso neto

Sí

Uso

VK-IPC-D241-ZAS-LI-B

VIDEO (TELECAMEDE)	
VIDEO (TELECAMERE) Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off
CARATTERISTICHE DI RETE	
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione	40 m
notturna Tipo di visione	Dual light (IR+Luz blanca)
notturna	
IR ON/Off	Automatico / Manuale

Luce bianca

Rivelare (Lente aperta)	62 m
Rivelare (Lente chiusa)	220 m
Osservare (Lente aperta)	25 m
Osservare (Lente chiusa)	880 m
Riconoscere (Lente aperta)	12 m
Riconoscere (Lente chiusa)	44 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	22 m
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.006Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB
ALIMENTAZIONE CONSUMO	
modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

-30 °C ~ 60 °C

Interno / Esterno

102 x 122 (Ø) mm

IP67

IK10

95%

Metallo 500 g

technical datasheet

Movimento

40 m	Distanza luce
40 111	bianca
Sì (passa da IR a colori al	Smart Dual
rilevamento di persone)	Illumination
	ANALISI VIDEO
Analitica con classificazione	
umano/veicolo/veicolo non	Tipo di
motorizzato in attraversamento	rilevamento
linea/area	
Sí	Attraversamento
51	della linea
Sí	Intrusione
£) (/, araa)	Rilevazione del
Sì (4 aree)	movimento
C)	Classificazione
Sì	veicolo / umano

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	99° ~ 28°

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	S	ĺ	
-----------------------	---	---	--

Peso con confezione	640 g
Colore	Nero
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Serie 2
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

3-Axis

