

## MOVOK



**Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico**  
**VK-IPC-B251-ZAS-LI**

**VIDEO (TELECAMERE)**

Video resolution	<b>5 Megapixel</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

**CARATTERISTICHE DI RETE**

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo G</b>
Numero massimo di utenti	<b>20 utenti</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>MOVOK (CMS)</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Disconnessione di rete	<b>Sí</b>
Conflitto di indirizzi IP	<b>Sí</b>

**IMMAGINE**

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2880 x 1620</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.7'</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.006Lux</b>

**DISTANZA DORI**

Rivelare (Lente aperta)	<b>67 m</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>235 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>27 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>95 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>13 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>48 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>7 m</b>
Identificare (Lente chiusa)	<b>24 m</b>

**ALIMENTAZIONE CONSUMO**

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6.5W</b>
Amperaggio	<b>460mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

**VISIONE NOTTURNA**

Distanza di visione notturna	<b>50 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Luce bianca	<b>Sí</b>
Distanza luce bianca	<b>50 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Sí (passa da IR a colori al rilevamento di persone)</b>

**MATERIALE E DIMENSIONI**

Dimensioni	<b>244 x 77 x 76 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso neto	<b>780 g</b>
Peso con confezione	<b>960 g</b>

**Colore**

<b>Bianco</b>
<b>AMBIENTE</b>
Temperatura di esercizio
<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione
<b>IP67</b>

# technical datasheet

Rapporto S / N	Piu di 56dB	Uso	Interno / Esterno
ANALISI VIDEO		Umidità massima	95%
Tipo di rilevamento	<b>Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area</b>		
Attraversamento della linea	Sí	INFORMAZIONI GENERALI	
Intrusione	Sí	Serie	Serie 2
Rilevazione del movimento	Sí (4 aree)	Tecnología	IP
Classificazione veicolo / umano	Sí	Tipo di telecamera	Bullet
SMD	Sí	ASSI	
LENTE		Movimento	3-Axis
Tipo lente	<b>Zoom ottico</b>	AUDIO(TELECAMERE)	
Distanzia focale	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>	Microfono incorporato	Sí
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.6</b>		
Angolo di visione	<b>99° ~ 28°</b>		
STORAGE			
scheda Micro SD	<b>Fino 256Gb</b>		
Sistemi di stoccaggio	<b>FTP / Micro SD</b>		
Anomalia di memorizzazione	Sí		

