technical datasheet



MOVOK

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-B352-ZAS-TI-B

VIDEO (TELECAMERE)

Risoluzione del sensore

Dimensione del sensore

Illuminazione minima

Velocità dell'otturatore elettronico

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off
DISTANZA DORI	
Rivelare (Lente aperta)	67 m
Rivelare (Lente chiusa)	235 m
Osservare (Lente aperta)	27 m
Osservare (Lente chiusa)	95 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	48 m
Identificare (Lente aperta)	7 m
Identificare (Lente chiusa)	24 m
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®

ANALISI VIDEO

Connessione IP

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì
CARATTERISTICH	IE DI RETE

ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

1 RJ45 (10M / 100M)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'allmentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIALE E DIMENSIONI

2880 x 1620

1/3 ~ 1/100000s

1/2.7'

0.001Lux

Dimensioni	244 x 77 x 76 mm
Materiale	Metallo

technical datasheet

Rapporto S / N	Piu di 56dB	Peso neto	830
VISIONE NOTTURNA		Peso con confezione	1000
Distanza di visione notturna	50 m	Colore	Ner
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	AMBIENTE Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °
Luce bianca	Sí	Grado di protezione	IP6
Distanza luce bianca	50 m	Uso	Interno / Esterno
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)	Umidità massima	959
LENTE		AUDIO(TELECAMERE)	
Tipo lente	Zoom ottico	Microfono incorporato	9
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm	Altoparlante incorporato	S
Apertura massima del diafrar	mma F/1.6	Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 G.726AS
Angolo di visione	99° ~ 28°		U.726A3
INFORMAZIONI GENERALI		TIOC Sirena	S
Serie	Serie 3	Luce	Luce blu / ross
Tecnología	IP		
Tipo di telecamera	Bullet	ASSI Movimento	3-Axi
STORAGE		Movimento	3-AXI
scheda Micro SD	Fino 256Gb	Completion	
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD		
Anomalia di memorizzazione	Sí		

