



## MOVOK

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-T352-ZAS-TI-B

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>5 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

### DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	<b>67 m</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>228 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>27 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>91 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>13 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>46 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>7 m</b>
Identificare (Lente chiusa)	<b>23 m</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2880 x 1620</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.7"</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.001Lux</b>

### ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	<b>Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área</b>
Funciones IA	<b>Conteo de personas, mapa de calor, detección facial</b>
Attraversamento della linea	<b>Sì</b>
Intrusione	<b>Sì</b>
Rilevamento facciale	<b>Sì</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sì (4 aree)</b>
Mappa di calore	<b>Sì</b>
Contapersone	<b>Sì</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sì</b>
SMD	<b>Sì</b>

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sì, tipo G</b>
Numero massimo di utenti	<b>20 utenti</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>MOVOK (CMS)</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Disconnessione di rete	<b>Sì</b>
Conflitto di indirizzi IP	<b>Sì</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6.5W</b>
Amperaggio	<b>550mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>110 x 122 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>

# technical datasheet

Rapporto S / N **Piu di 56dB**

## VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna **40 m**

Tipo di visione notturna **Dual light (IR+Luz blanca)**

IR ON/Off **Automatico / Manuale**

Distanza luce bianca **40 m**

Luce bianca **Sí**

## LENTE

Tipo lente **Zoom ottico**

Distanza focale **2.7 mm ~ 13.5 mm**

Apertura massima del diaframma **F/1.6**

Angolo di visione **99° ~ 28°**

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie **Serie 3**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

## STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio **FTP / Micro SD**

Anomalia di memorizzazione **Sí**

Peso netto **640 g**

Peso con confezione **780 g**

Colore **Nero**

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-30 °C ~ 60 °C**

Grado di protezione **IP67**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **95%**

## AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Sí**

Altoparlante incorporato **Sí**

Compressione audio **G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**

## TIOC

Sirena **Si**

Luce **Luce blu / rossa**

## ASSI

Movimento **3-Axis**

