

MOVOK

Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-B382-ZAS-TI



VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	80 m
Rivelare (Lente chiusa)	290 m
Osservare (Lente aperta)	32 m
Osservare (Lente chiusa)	115 m
Riconoscere (Lente aperta)	16
Riconoscere (Lente chiusa)	58 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	29 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaggio	520mA
Alimentazione PoE	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore, rilevamento facciale
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Mappa di calore	Sì
Contapersone	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	244 x 77 x 76 mm
------------	------------------

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af	Materiale	Metallo
VISIONE NOTTURNA		Peso netto	830 g
Distanza di visione notturna	50 m	Peso con confezione	1000 g
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Colore	Bianco
IR ON/Off	Automatico / Manuale	LENTE	
Luce bianca	Sì	Tipo lente	Zoom ottico
Distanza luce bianca	50 m	Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)	Apertura massima del diaframma	F/1.6
AMBIENTE		Angolo di visione	109° ~ 30°
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C	AUDIO(TELECAMERE)	
Grado di protezione	IP67	Microfono incorporato	Sì
Uso	Interno / Esterno	Altoparlante incorporato	Sì
Umidità massima	95%	Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
INFORMAZIONI GENERALI		TIOC	
Serie	Serie 3	Sirena	Sì
Tecnología	IP	Luce	Luce blu / rossa
Tipo di telecamera	Bullet	ASSI	
STORAGE		Movimento	3-Axis
scheda Micro SD	Fino 256Gb		
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD		
Anomalia di memorizzazione	Sì		

