technical datasheet





Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica zoom ottico

ANALISI VIDEO

VK-IPC-B382-ZAS-TI-B

VIDEO (TELECAMERE)	
Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off
DISTANZA DORI	
Rivelare (Lente aperta)	80 m
Rivelare (Lente chiusa)	290 m
Osservare (Lente aperta)	32 m
Osservare (Lente chiusa)	115 m
Riconoscere (Lente aperta)	16
Riconoscere (Lente chiusa)	58 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	29 m
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s

Tipo di rilevamento	Analitica con classificazione umano/veicolo/veicolo non motorizzato in attraversamento linea/area
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

Sì Sì SMD CARATTERISTICHE DI RETE 1 RJ45 (10M / 100M) Connessione IP ONVIF Sì, tipo G Numero massimo di 20 utenti utenti Browser Web Explorer / Chrome / Firefox Software di gestione MOVOK (CMS) Dispositivi mobili Android / IOS (Apple) Disconnessione di rete Sí Conflitto di indirizzi IP Sí VISIONE NOTTURNA Distanza di visione 50 m notturna Tipo di visione Dual light (IR+Luz blanca) notturna IR ON/Off Automatico / Manuale Sí Luce bianca Distanza luce 50 m bianca Smart Dual Sì (passa da IR a colori al Illumination rilevamento di persone) MATERIALE E DIMENSIONI Dimensioni 244 x 77 x 76 mm

technical datasheet

Illuminazione minima Colo	or: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux	Materiale	Metallo
Rapporto S / N	Piu di 56dB		
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Peso neto	830 g
	7.0	Peso con confezione	1000 g
modo dell'alimentazione elettrica	DC	Colore	Nero
Tensione	12V	ANADIENTE	
Consumo (w)	6.2W	AMBIENTE	
Amperaggio	520mA	Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Alimentazione PoE	Sí	Grado di protezione	IP67
Tipo PoE	PoE 802.3af	Uso	Interno / Esterno
1150 1 02	. 02 002.00.	Umidità massima	95%
LENTE			
Tipo lente	Zoom ottico	AUDIO(TELECAMERE)	
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm	Microfono incorporato	Sí
Apertura massima del diaframma	F/1.6	Altoparlante incorporato	Sí
Angolo di visione	109° ~ 30°	Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
INFORMAZIONI GENERALI		TIOC	
Serie	Serie 3	Sirena	Si
Tecnología	IP	Luce	Luce blu / rossa
Tipo di telecamera	Bullet	ASSI	2000 510 / 10050
STORAGE		Movimento	3-Axis
scheda Micro SD	Fino 256Gb	MOVIMENTO	J-AAIS
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD		
Anomalia di memorizzazione	Sí		

