

MOVOK

Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica zoom ottico

VK-IPC-B382-ZAS-TI-B



VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	80 m
Rivelare (Lente chiusa)	290 m
Osservare (Lente aperta)	32 m
Osservare (Lente chiusa)	115 m
Riconoscere (Lente aperta)	16
Riconoscere (Lente chiusa)	58 m
Identificare (Lente aperta)	8 m
Identificare (Lente chiusa)	29 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Mappa di calore	Sì
Contapersone	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS / ConfigTool (ambos en red local)
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Distanza luce bianca	50 m
Luce bianca	Sì
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

MATERIALE E DIMENSIONI

technical datasheet

Illuminazione minima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaggio	520mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	109° ~ 30°

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	Serie 3
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sì

Dimensioni	244 x 77 x 76 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	830 g
Peso con confezione	1000 g
Colore	Nero

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
Altoparlante incorporato	Sì
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

TIOC

Sirena	Si
Luce	Luce blu / rossa

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

