



Telecamera lettura delle targhe (anpr) ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

ITC413-PW4D-IZ1

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (140 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Menu OSD	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	2179Kbps ~ 13074Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / D1 / 704 x 576 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
SSA	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	60 m
Rivelare (Lente chiusa)	130 m
Osservare (Lente aperta)	24 m
Osservare (Lente chiusa)	52 m
Riconoscere (Lente aperta)	12 m
Riconoscere (Lente chiusa)	26 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	13 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	17W

FUNZIONI LETTORE DI TARGHE

Info OSD	Ora, luogo, numero di registrazione, numero di corsia.
Filigrana	Sì
Lista bianca	110.000
Lista nera	110.000
Distanza lettura targhe	3 ~ 8 m
Massima velocità veicolo	80 Km / h
Tipo di rilevamento	Tipo di veicolo / simboli del veicolo / colore del veicolo / targa di immatricolazione / veicolo senza targa di immatricolazione
Dimensioni del veicolo	Riconosce 10 tipi di veicoli: autobus grande, autocarro grande, autocarro medio, berlina, furgone, autocarro leggero, autobus medio, SUV, monovolume e pick-up.
Rapporto di rilevazione	≥99%

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	DSS Pro / DSS Express / Cybercity / Smart PSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/1.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0002Lux

technical datasheet

Amperaggio	2000mA
------------	--------

Alimentazione PoE	Sí
-------------------	----

Tipo PoE	PoE+ 802.3at
----------	--------------

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
------------------------------	------

Tipo di visione notturna	IR
--------------------------	----

Numero di LED	4
---------------	---

IR ON/Off	Automatico / Manuale
-----------	----------------------

Smart IR	Sí
----------	----

Lunghezza d'onda	850 nm
------------------	--------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C
--------------------------	----------------

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Antivandalismo	IK10
----------------	------

Uso	Interno / Esterno
-----	-------------------

Umidità massima	90%
-----------------	-----

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	395 x 120.8 x 127.8 mm
------------	------------------------

Materiale	Alluminio e plastica
-----------	----------------------

Peso netto	2300 g
------------	--------

Peso con confezione	3200 g
---------------------	--------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Smart ANPR
-------	------------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Lettura delle targhe (ANPR)
--------------------	-----------------------------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	2 Ingressi / 2 Uscite
---------	-----------------------

RS485	2 Inputs
-------	----------

Wiegand	1
---------	---

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Rapporto S / N	Piu di 56dB
----------------	-------------

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
------------	-------------

Distanza focale	2.7 mm ~ 12 mm
-----------------	----------------

Apertura massima del diaframma	F/1.4
--------------------------------	-------

Angolo di visione	92° ~ 46.1°
-------------------	-------------

Messa a fuoco automatica	Sí
--------------------------	----

Filto IR	Sí
----------	----

SISTEMA (TELECAMERE)

Controllo remoto	Sí
------------------	----

Distanza del telecomando	15 m
--------------------------	------

pulsante reset	Sí
----------------	----

Memoria RAM	1024 MB
-------------	---------

Memoria ROM	4096 MB
-------------	---------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
-----------------------	----

Ingresso audio	1 Ingresso
----------------	------------

Altoparlante incorporato	Sí
--------------------------	----

Uscita audio	1
--------------	---

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	------------

Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
-----------------------	----------------

Anomalia di memorizzazione	Sí
----------------------------	----

ANALISI VIDEO

Intrusione	Sí
------------	----

Rilevazione di bighellonare	Sí
-----------------------------	----

TIOC

Sirena	Sí
--------	----

Luce	Luce blu / rossa
------	------------------

