technical datasheet





Telecamera minidome hd-cvi da 8 megapixels e ottica fissa

HAC-HDW2802T-A-S2-DIP

VIDEO (TELECAMERE)		VISIONE NOTTURNA	
Video resolution	8 Megapixel	Distanza di visione notturna	60 m
BLC	Sí	Tipo di visione notturna	IR
HLC	Sí	Numero di LED	2
3D-NR	Sí	IR ON/Off Au	utomatico / Manuale
AGC	Sí	Smart IR	Sí
AWB	Sí	Starlight	Sí
WDR	WDR (120 dB)	LENTE	
Immagini al secondo	15fps@4K / 25fps@5Mpx/4Mpx	Tipo lente	Fissa
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI /	Distanzia focale	2.8 mm
Modalità giorno /	HD-TVI / AHD / CVBS	Apertura massima del diaframma	F/1.5
notte	Colore	Angolo di visione	111°
Zoom digitale	4x	Distanza minima di messa a fuoco	1800mm
Privacy mask	Fino a 8 zone	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Sistema anti appannamento	Si	modo dell'alimentazione elettrica	DC
Specchio	On / Off	Tensione	12V
		-	
IMMAGINE		Consumo (w)	6.4W
Sensore	CMOS ®	Amperaggio	530mA
Risoluzione del sensore	3840 x 2160	MATERIALE E DIMENSIONI	
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	Dimensioni	93.6 x 106 (Ø) mm
Illuminazione minima	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux	Materiale	Metallo
Rapporto S / N	Piu di 65dB	Peso neto	480 g
DICTANIZA DODI		Peso con confezione	660 g
DISTANZA DORI	05	ASSI	
Rilevare	85 m	Movimento	3-Axis
Osservare	34 m	ALIDIO/TELECAMEDE)	
Riconoscere	17 m	AUDIO(TELECAMERE)	Sí
Identificare	9 m	Microfono incorporato	51
AMBIENTE			
Temperatura di eserciz	-40 °C ~ 60 °C		
Grado di protezione	IP67		
Uso	Interno / Esterno		
Umidità massima	95%		

technical datasheet

HAL CIANDALICHA CERTERA ALI

Serie	PRO
Tecnología	HD-CVI
Tipo di telecamera	Minidome

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Interruttore DIP Sì

