

## HIKVISION®



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 16 canali e 2 mpx di risoluzione massima

### IDS-7216HQHI-M2/XT

#### REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	<b>2 Mpx</b>
Larghezza di banda di ingresso	<b>256Mbps</b>
Compressione video	<b>H.265 / H.264</b>
Risoluzione registrazione HDCVI	<b>2 Megapixel (1080p)</b>
Risoluzione registrazione HDTV	<b>2 Megapixel (1080p)</b>
Risoluzione registrazione AHD	<b>2 Megapixel (1080p)</b>
Immagini al secondo Stream principale	<b>1080P / 720P (15fps) / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 fps)</b>
Immagini al secondo Flusso extra	<b>WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)</b>
Bit rate video	<b>32 Kbps ~ 6 Mbps</b>
Compressione audio	<b>G.711U</b>
Velocità audio bits	<b>64Kbps per canale</b>
Risoluzioni	<b>5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF</b>

#### VIDEO

Canali BNC	<b>16</b>
Telecamere IP accettate	<b>16 telecamere BNC + 8 telecamere IP</b>
Formati video	<b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b>
Risoluzioni ammesse HDCVI	<b>5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>
Risoluzioni ammesse HDTV	<b>5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>
Risoluzioni ammesse AHD	<b>5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>
Telecamere CVBS	<b>Sì</b>
Risoluzione telecamere IP	<b>6 Megapíxeles</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>385 x 315 x 52 mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso netto	<b>2000 g</b>
Peso con confezione	<b>2860 g</b>
Telaio	<b>1U</b>

#### AMBIENTE

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	<b>1</b>
Velocità RJ45	<b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>
Numero massimo di utenti	<b>128</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
ONVIF	<b>Sì</b>
Visione remoto	<b>Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

#### USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	<b>1</b>
Numero di uscite VGA	<b>1</b>
Numero di uscite BNC	<b>1</b>
Risoluzione HDMI	<b>4K</b>
Resolución VGA	<b>1080P</b>
Risoluzione BNC	<b>704 x 576</b>
Segnali video simili	<b>HDMI e VGA</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>40W</b>
Amperaggio	<b>3300mA</b>

#### STORAGE

Numero di hard disk supportati	<b>2</b>
Dimensione massima del hard disk (unità)	<b>12 TB</b>
Tipo HDD	<b>3,5 SATA"</b>

#### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	<b>Acusense</b>
Tecnología	<b>5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)</b>

#### PROTEZIONE PERIMETRALE

# technical datasheet

Temperatura di esercizio **-10 °C ~ 55 °C**

Uso **Interno**

Umidità massima **90%**

## INGRESSI/USCITE

USB 2.0 **1**

USB 3.0 **2**

RS485 **1**

## AUDIO

Ingressi audio **1**

Uscite Audio **1**

## RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale **4 canales reconocimiento facial de vídeo**

Gestione del database **Fino a 16 database con 20.000 volti in totale**

Numero di canali con analisi **8 canali**

Tipo di identificazione **Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione**

## SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Rilevazione del movimento **Sì, 2.0 su tutti i canali analogici**

