



Telecamera PT ip da 5 megapixel e ottica fissa

SD2A500NB-GNY-A-PV

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	30 m
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1920
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Metodo di trasmissione	Unicast / Multicast
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione della persona in linea/attraversamento di area
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
SMD 3.0	Sì

PTZ

Gamma pan / tilt	Orizzontale 345° / Verticale 80°
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 0.1°/s ~ 74°/s / Verticale 0.1°/s ~ 36.4°/s
Velocidad entre presets	Orizzontale 62°/s / Verticale 36.3°/s
Memorie	300
Posizione dopo fallimento elettrico	Ritorna alla posizione prima del fallimento
Modalità di inattività	Preset

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	4 mm

technical datasheet

Illuminazione minima	Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux
----------------------	---

Rapporto S / N	Più di 55 dB
----------------	---------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
-----------------------------------	-----------

Tensione	12V
----------	------------

Consumo (w)	9W
-------------	-----------

Amperaggio	1500mA
------------	---------------

Alimentazione PoE	Sì
-------------------	-----------

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 55 °C
--------------------------	-----------------------

Grado di protezione	IP66
---------------------	-------------

Uso	Interno / Esterno
-----	--------------------------

Umidità massima	95%
-----------------	------------

Protección contra rayos	2KV
-------------------------	------------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
-------	------------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo di telecamera	PT
--------------------	-----------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	140.5 x 111 (Ø) mm
------------	---------------------------

Peso netto	500 g
------------	--------------

Peso con confezione	1000 g
---------------------	---------------

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sì
----------------	-----------

Memoria RAM	128 MB
-------------	---------------

Memoria ROM	128 MB
-------------	---------------

Apertura massima del diaframma	F/1.6
--------------------------------	--------------

Angolo di visione	80.4°
-------------------	--------------

Distanza minima di messa a fuoco	300mm
----------------------------------	--------------

DISTANZA DORI

Rilevare	77 m
----------	-------------

Osservare	31 m
-----------	-------------

Riconoscere	16 m
-------------	-------------

Identificare	8 m
--------------	------------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	-----------

Altoparlante incorporato	Sì
--------------------------	-----------

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC
--------------------	--

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD
-----------------------	-----------------------

Anomalia di memorizzazione	Sì
----------------------------	-----------

TIOC

Sirena	Sì
--------	-----------

Luce	bianca
------	---------------

Intervallo di durata della sirena	5s ~ 30s
-----------------------------------	-----------------

ASSI

Movimento	2-Axis
-----------	---------------

