



MOVOK

Telecamera bullet ip da 8 megapixel e ottica fissa

VK-IPC-B181-AS-L

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	4.2W
Amperaggio	350mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	170 x 70 x 70 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	320 g
Peso con confezione	450 g
Colore	Bianco

AMBIENTE

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	2
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	2
Distanza luce bianca	40 m
Smart Dual Illumination	Sí (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	MOVOK (CMS)

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	107°

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 1
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ANALISI VIDEO

technical datasheet

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C	Rilevamento avanzato (classificazione delle persone)
Grado di protezione	IP67	
Uso	Interno / Esterno	Sì (4 aree)
Umidità massima	95%	Sì
DISTANZA DORI		
Rilevare	82 m	
Osservare	34 m	
Riconoscere	17 m	
Identificare	8 m	
STORAGE		
scheda Micro SD	Fino 256Gb	
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD	
Anomalia di memorizzazione	Sí	
ASSI		
Movimento	3-Axis	

