



## Vídeo porteiro ip de superfície

VTO3211D-P2-S1

### CÂMARA

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Resolução                  | <b>2 Mpx</b>    |
| Sensor                     | <b>CMOS</b>     |
| Tamanho do sensor          | <b>1/2.8"</b>   |
| Distância focal            | <b>1.9mm</b>    |
| Ângulo de visão horizontal | <b>134°</b>     |
| Ângulo de visão diagonal   | <b>151°</b>     |
| Dia / Noite                | <b>Mecânico</b> |
| Compressão vídeo           | <b>H.264</b>    |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>6W</b>          |
| Amperagem        | <b>500mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

### ENTRADAS/SAÍDAS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Entrada de alarme | <b>2</b> |
| RS485             | <b>1</b> |
| Sensor de porta   | <b>1</b> |
| Saída de alarme   | <b>1</b> |

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tecnologia           | <b>IP</b> |
| Número de habitações | <b>2</b>  |

### ABERTURA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Elementos de chamada  | <b>2 Botones sencillos</b> |
| Leitor de proximidade | <b>Cartões MIFARE</b>      |

### CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

|        |            |
|--------|------------|
| Tamper | <b>Sim</b> |
|--------|------------|

### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP65</b>           |
| Antivandalismo          | <b>IK08</b>           |
| Uso                     | <b>Exterior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>            |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Instalação   | <b>Superfície</b>        |
| Dimensões    | <b>182 x 30 x 101 mm</b> |
| Material     | <b>Liga de zinc</b>      |
| Peso líquido | <b>800 g</b>             |

### ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Entrada som         | <b>Microfone multidireccional</b> |
| Saída de som        | <b>Altifalante incorporado</b>    |
| Áudio bidireccional | <b>Sim</b>                        |
| Compressão de áudio | <b>G.711</b>                      |

### SISTEMA (GRAVADORES)

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Processador       | <b>Embedded Micro Processor</b> |
| Sistema operativo | <b>Embedded LINUX</b>           |

### CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Protocolo de rede | <b>TCP / IP</b>                  |
| Conexão IP        | <b>10/100Mbps autoadaptativo</b> |