technical datasheet

AJAX

Detector volumétrico e quebra de vidro sem fio

COMBIPROTECT-W

DETECÇÃO

Tipo detector	**Sem fio**
Distância detecção	**12 m**
Ângulo detecção	**88.5°**
Altura de instalação	**2.4 m**
Método detecção	**Infravermelho e quebra de vidro**
Cobertura	**PIR 12m / 88.5° / Quebra de vidro até 9m**
Imunidade animais	**Até 20 kg e 50 cm**
Antimasking	**Sim**
Elemento sensível	**Microfone Electret**
Tipo de detecção	**Volumétrico e quebra de vidro**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**0 °C ~ 50 °C**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**80%**

VIA RÁDIO

Frequência	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Distância transmissão	**Até 1200 m (sem obstáculos)**
Potência máxima RF	**Até 20 mW**

CERTIFICAÇÃO

Grau	**2**
Normativa	**EN50131**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	**Centrais Ajax**
Indicadores LED	**Sim**
Tamper	**Sim**
Potência sinal RF	**Até 20 mW**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**110 x 65 x 50 mm**
Peso líquido	**90 g**
Cor	**Branco**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias	**CR123A / 3V**
Duração da bateria	**Até 7 anos**

SENSOR

Tipo de sensor	**PIR e microfone**