



## AJAX

### relé electromagnético

### RELAY

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente de carga máxima	<b>5A , 24V , DC / 13A , 230V , AC</b>
Potência de saída	<b>Até 3kW</b>
Elemento de acionamento	<b>Relé eletromagnético</b>
Vida útil	<b>200000 comutações</b>
Controle de parâmetro	<b>Sim, tensão</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>7V ~ 24V</b>
Proteção de tensão	<b>Sim, min. 6.5V, max. 36.5V</b>

#### VIA RÁDIO

Frequência	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Potência máxima RF	<b>Até 25 mW</b>
Distância máxima entre o dispositivo e o hub	<b>1000 m (sem obstáculos)</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>0 °C ~ 65 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP20</b>
Humidade máxima	<b>75%</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>39 x 33 x 18 mm</b>
Peso líquido	<b>25 g</b>

#### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo	<b>Relé electromagnético</b>
------	------------------------------

