HIKVISION
HiWatch Series

Câmara bullet 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 2 megapixels e lente zoom óptico

HWT-B323-Z

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**2 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modo dia / noite	**Automático**
Menu OSD	**Sim**
Espelho	**On / Off**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**34 m**
Detectar (Lente fechada)	**131 m**
Observar (Lente aberta)	**14 m**
Observar (Lente fechada)	**53 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**7 m**
Reconhecer (Lente fechada)	**27 m**
Identificar (Lente aberta)	**3 m**
Identificar (Lente fechada)	**14 m**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**1920 x 1080**
Velocidade electrónica obturador	**1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s**
Iluminação mínima	**0.005Lux**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP66**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**90%**

MATERIAL E DIMENSÕES

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**70 m**
Tipo de visão noturna	**IR**
Smart IR	**Sim**
Starlight	**Sim**
EXIR	**Sim**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Zoom óptico	**5x**
Distância focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Ângulo de visão	**102.4° ~ 31°**
Focagem automática	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC / AC**
Tensão	**12V / 24V**
Consumo (w)	**9.7W**
Amperagem	**800mA**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)**
Tipo de câmara	**Bullet**

EIXOS

Movimento	**2-Axis**

Dimensões	**256.4 x 83.3 x 78.2 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**720 g**