



Gravador ip de 16 canais e 8 mpx de resolução com 16 portas PoE

HWN-4216MH-16P

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Portas PoE	16
Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo utilizadores	32
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	150W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	8 Mpx
Largura de banda de entrada	160Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726
Resoluções	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Largura de banda saída	80Mbps

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 4
Tecnología	IP
Compatibilidade	Cámaras Hikvision de la serie HA

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	2
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	8 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

ÁUDIO

Entradas	1
----------	----------

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Secretária
Dimensões	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso líquido	2600 g
Chassis	1U

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P
Sinais de vídeo semelhantes	HDMI e VGA

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	280W

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Humidade máxima	90%

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Pesquisa inteligente	Sim
Reprodução sincronizada	16

VÍDEO

Canais IP	16
-----------	-----------

Saídas 1

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0 2

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Detecção de movimento **Sim, 2.0 em 4 canais**

