

P ▲ R ▲ D O X

Central híbrida MG5050



COMUNICAÇÃO

Módulo de voz exterior	Sim, com módulo VDMP3
IP	Sim, com módulo IP150
GPRS	Sim, com módulo PCS
GSM	Sim, com módulo PCS
RTC	Sim
Programação	Instalador, mestre e manutenção
Bus de ampliação	Sim, de 4 cabos
Comunicação com CRA	Sim
Red móvil	GPRS / GSM (com módulo PCS)

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas em teclado	15
Zonas com fio em placa	5
ATZ (Doblar zonas)	Sim

EXTRAS

Calendário	Sim
Atualização software	Sim
Aplicação móvel	INSITE GOLD
Notificação chamada	Sim, com módulo IP o PCS (GPRS)

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	16.5V
Amperagem	1200mA
Bateria de apoio	Sim, 12V 4 ~ 7 Ah

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

Placa	4
Máximo de PGMs	16
Sirene	Sim
Linha telefónica	Sim

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	2
Códigos de utilizador	32
Registro de eventos	256

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	190 x 102 mm
Peso líquido	20 g

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tipo de central	Híbrida
-----------------	----------------

