



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

**HWI-D140H-M**

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>4 Megapixéis</b>                                       |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                                |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                                |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                                |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                                |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                                       |
| Imagens por segundo | <b>20fps</b>                                              |
| Saída de vídeo      | <b>RJ45</b>                                               |
| Modo dia / noite    | <b>Automático / Manual</b>                                |
| Máscara privacidade | <b>Sim</b>                                                |
| Tasa bits           | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                     |
| Compressão          | <b>H.265 / H.264</b>                                      |
| Main stream         | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream          | <b>640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)</b>          |
| Marca de água       | <b>Sim</b>                                                |
| Antiparpadeo        | <b>Sim</b>                                                |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                           |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)      | <b>5.5W</b>        |
| Amperagem        | <b>500mA</b>       |
| Alimentação PoE  | <b>Sim</b>         |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 50 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Antivandalismo          | <b>IK10</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

### DISTÂNCIA DORI

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Conexão IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                  |
| ONVIF                      | <b>Sim, tipo S e G</b>                      |
| Número máximo utilizadores | <b>Até 32 usuários</b>                      |
| Proteção senha             | <b>Sim</b>                                  |
| Navegadores web            | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b> |
| Software de gestão         | <b>iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect</b>  |
| Dispositivos móveis        | <b>Android / IOS (Apple)</b>                |
| Filtro endereços IP        | <b>Sim</b>                                  |

### IMAGEM

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>          |
| Resolução sensor                 | <b>2560 x 1440</b>     |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/1.3'</b>          |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.01Lux</b>         |

### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/2.0</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>100°</b>   |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                |
|----------------|----------------|
| Serie          | <b>HiWatch</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>      |
| Tipo de câmara | <b>Dome</b>    |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Dimensões    | <b>82.4 x 111 (Ø) mm</b> |
| Material     | <b>Metal e plástico</b>  |
| Peso líquido | <b>455 g</b>             |

### VISÃO NOTURNA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b> |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>   |

### ARMAZENAMENTO

# technical datasheet

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 63 m |
| Observar    | 25 m |
| Reconhecer  | 13 m |
| Identificar | 6 m  |

## ANÁLISE DE VÍDEO

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo de detecção      | <b>Detecção de movimento básica<br/>(diferença de píxeis)</b> |
| Detecção de movimento | Sim                                                           |
| Video Tamper          | Sim                                                           |

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 2-Axis |
|-----------|--------|

## SISTEMA (CÂMARAS)

|                |     |
|----------------|-----|
| Botão de reset | Sim |
|----------------|-----|

Sistema de armazenamento

NAS

