



**HIKVISION**  
HiWatch Series

**Câmara dome 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 8 megapixels e lente fixa**

**HWT-T281-M**

## VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>8 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>12.5fps@4K</b>
Saída de vídeo	<b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

## VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>30 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Sim</b>
EXIR	<b>Sim</b>

## DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>80 m</b>
Observar	<b>32 m</b>
Reconhecer	<b>16 m</b>
Identificar	<b>8 m</b>

## AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

## ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología	<b>4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)</b>
Tipo de câmara	<b>Dome</b>
Serie	<b>HiWatch</b>

## IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>3840 x 2160</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/12.5s ~ 1/50,000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.01Lux</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/1.2</b>
Ângulo de visão	<b>102°</b>

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>Alimentação através do VTO2000A-C</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>3.3W</b>
Amperagem	<b>280mA</b>

## MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>91 x 109.8 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>325 g</b>
Peso com embalagem	<b>620 g</b>

## EIXOS

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

