



Estación exterior modular

VTO4202F-P

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Sensor	CMOS
Distância focal	1.95 mm
Ângulo de visão horizontal	160°
Ângulo de visão diagonal	180°
Visão noturna	Sim
Compressão vídeo	H.264

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK07
Uso	Exterior
Humidade máxima	90%

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície / embutir
Dimensões	100 x 100 x 49.3 mm
Peso líquido	350 g
Peso com embalagem	400 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	2 Fios / IP
Tipo	Estación Exterior Modular

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP
Conexão IP	10M/100Mbps

ABERTURA

Elementos de chamada	Botões simples
----------------------	----------------

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	12W
Alimentação PoE	Sim

ENTRADAS/SAÍDAS

RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Saída de alarme	1

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711A/G.711U/PCM

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	SoC processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
--------	-----