

# technical datasheet



**dahua**  
TECHNOLOGY

## Câmera bullet hd-cvi de 2 megapixels e lente fixa

### HAC-HFW1200T

#### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>2 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
2D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS com acessório PFM820 (não incluído)</b>
Modo dia / noite	<b>Automático</b>
Menu OSD	<b>Sim</b>
Máscara privacidade	<b>Sim</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

#### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>30 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>Luz blanca</b>
Número de LEDS	<b>1</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Smart IR	<b>Sim</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>3.3W</b>
Amperagem	<b>280mA</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>174.5 x 72.3 x 70.6 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>360 g</b>
Peso com embalagem	<b>460 g</b>

#### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>1920 x 1080</b>
Tamanho Sensor	<b>1/2.7'</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/25 ~ 1/100000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.02Lux</b>
Ratio S/N	<b>Mais de 65dB</b>

#### LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/1.9</b>
Ângulo de visão	<b>101°</b>
Distância mínima abordagem	<b>500mm</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

#### DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>39 m</b>
Observar	<b>15 m</b>
Reconhecer	<b>8 m</b>
Identificar	<b>4 m</b>

#### EIXOS

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

# technical datasheet

Serie	<b>LITE</b>
Tecnología	<b>HD-CVI</b>
Tipo de cámara	<b>Bullet</b>

