## technical datasheet





MATERIAL E DIMENSÕES

## Câmara bullet ip de 2 megapixels e lente fixa

HWI-B420H

Resolução		Caravã - 10	101/5/2014/20010
vídeo	2 Megapixéis	Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sim	ONVIF	Sim
HLC	Sim	Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
3D-NR	Sim	Proteção senha	Sim
AGC	Sim	Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
AWB	Sim	Coftware de gostão	iVMS-4200 / Hik-Connect /
WDR	DWDR	Software de gestão	Hik-Central
Saída de vídeo	RJ45	Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Modo dia / noite	Automático / Manual	Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps	Filtro endereços IP	Sim
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264 ALIMENTAÇÃO E CONSUMO		
Main stream 1080P/1	.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)	Modo alimentação	DC
Sub stream <b>640 × 480</b>	/640 × 360 / 320 × 240	Tensão	12V
Marca de água	(25fps) Sim	Consumo (w)	6W
<u> </u>	<b>5</b>	Amperagem	500mA
IMAGEM		Alimentação PoE	Sim
Sensor	CMOS ®	Tipo PoE	PoE 802.3af
Resolução sensor	1920 x 1080	LENTE	
Tamanho Sensor	1/2.8'		Fixa
Velocidade electrónica obturad	or 1/3 ~ 1/100000s	Tipo lente  Distância focal	4 mm
Iluminação mínima	0.028Lux		
Ratio S/N	Mais de 50dB	Máxima abertura diafrag	
VISÃO NOTURNA		Ângulo de visão	86°
Distância visão noturna	50 m	AMBIENTE	
Tipo de visão noturna	IR	Temperatura de operaçã	o -30 °C ~ 60 °C
IR ON/Off	Automático / Manual	Grau de protecção	IP67
EXIR	Sim	Uso	Interior / Exterior
	<b>G</b>	Humidade máxima	95%
DISTÂNCIA DORI		INFORMAÇÕES GERAIS	
Detectar	60	Serie	HiWatch
Observar	24 m	Tecnología	IP
Reconhecer	12 m	Tipo de câmara	Bullet

**EIXOS** 

## technical datasheet

Dimensões 75.1 x 92.5 x 212.2 mm

Material Metal e plástico

Peso líquido 540 g

Peso com embalagem 810 g

## ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de	Detección de movimiento básica	
deteccion	(diferencia de píxeles)	
Detecção de	Sim	
movimento	Silli	
Video Tamper	Sim	

Movimento 3-Axis

