



HIKVISION
HiWatch Series

Câmara dome ip de 2 megapixels e lente zoom óptico

HWI-T621H-Z

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	42 m
Detectar (Lente fechada)	179 m
Observar (Lente aberta)	16 m
Observar (Lente fechada)	70 m
Reconhecer (Lente aberta)	8 m
Reconhecer (Lente fechada)	35 m
Identificar (Lente aberta)	4 m
Identificar (Lente fechada)	18 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	12W
Amperagem	900mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e G
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim
Desconexão da rede	Sim

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	108.5° ~ 33.2°
Focagem automática	Sim
Filtro IR	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.01Lux

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 128Gb
Sistema de armazenamento	NAS / Micro SD / Gravador

technical datasheet

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
IR ON/Off	Automático / Manual
Comprimento de onda	850 nm

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	116.4 x 129.4 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	560 g
Peso com embalagem	850 g

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	------------

Anomalia de armazenamento	Sim
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

