

## A-CCTV



Câmara bullet 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 2 megapixels e lente fixa

A-4N1-B20F

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>2 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
2D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo dia / noite	<b>Automático / Manual</b>
Menu OSD	<b>Sim</b>

### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>30 m</b>
Tipo de visão nocturna	<b>IR</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Smart IR	<b>Sim</b>

### DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>50 m</b>
Observar	<b>20 m</b>
Reconhecer	<b>10 m</b>
Identificar	<b>5 m</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-30 °C ~ 50 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>90%</b>

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia	<b>4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)</b>
Tipo de câmara	<b>Bullet</b>

### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>1920 x 1080</b>
Tamanho Sensor	<b>1/3'</b>
Iluminação mínima	<b>0.005Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/1.2</b>
Ângulo de visão	<b>89.7°</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>3W</b>
Amperagem	<b>250mA</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>167.6 x 75 x 74.6 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>370 g</b>
Peso com embalagem	<b>480 g</b>

### EIXOS

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

