



Vídeo porteiro ip de superfície

VTO2211G-WP

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Sensor	CMOS
Tamanho do sensor	1/2.8"
Ângulo de visão horizontal	125°
Ângulo de visão diagonal	142°
Visão noturna	Sim
Dia / Noite	ICR
Compressão vídeo	H.264

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
Consumo Standby	Menor ou igual a 1W
Consumo Ligado	menor ou igual a 7W

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP
Conexão IP	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sim
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
ONVIF	Sim

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	1
Saída de som	Altifalante incorporado
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711MU / G.711U / PCM

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
Leitor de proximidade	Cartões MIFARE

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	1
RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	1
Saída de alarme	1

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Exterior (necessita selante de silicone)
Humidade máxima	90%

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	150 x 100 x 24.8 mm
Peso líquido	490 g
Peso com embalagem	520 g

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	IP
------------	-----------

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
--------	------------

