



Monitor 2 fios / ip 7"

VTH5422HW



ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação **Para 2 fios: através do VTNS2003B**Alimentação PoE **Sim**Consumo Standby **2W**Consumo Ligado **6W**

ECRÃ

Tipo **TFT**Tamanho **7"**Resolução **1024 x 600**Táctil **Sim**

AMBIENTE

Temperatura de operação **-10 °C ~ 55 °C**Uso **Interior**Humidade máxima **93%**

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme **6**RS485 **1**Saída de alarme **1**

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede **SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP**ONVIF **Sim**

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som **1**Saída de som **Altifalante incorporado**Áudio bidireccional **Sim**Compressão de áudio **G.711a / G.711Mu / G.711u / PCM**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões **189 x 130 x 26.9 mm**Peso líquido **390 g**Peso com embalagem **740 g**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador **Embedded Processor**Sistema operativo **Embedded LINUX**

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia **2 Fios / IP**

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Ranhura de memória **SD até 64 Gb**