



## Detector volumétrico com fio

### LX-402

#### DETECÇÃO

Tipo detector	<b>Com fio</b>
Distância detecção	<b>12 m</b>
Altura de instalação	<b>2.5 m (multinível) / 1.2 m ~ 1.5 m (callejón de mascotas)</b>
Cobertura	<b>12 m x 15 m</b>
Velocidade de detecção	<b>0,3 m/s ~ 1 m/s</b>
Zonas de detecção	<b>40 (multinível) / 18 (callejón de mascotas)</b>
Imunidade animais	<b>Sim</b>
Período de alarme	<b>2.0 s ± 0.1 s</b>
Tipo de detecção	<b>Volumétrico</b>
Modo dia / noite	<b>Regulável (10 ~ 100000 lux)</b>

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	<b>Parede</b>
Dimensões	<b>74.8 x 141 x 53.5 mm</b>
Peso líquido	<b>170 g</b>
Peso com embalagem	<b>220 g</b>

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>10.8V ~ 13.2V</b>
Amperagem	<b>25mA</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP54</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humidade máxima	<b>95%</b>

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>1</b>
Cores LED	<b>Vermelho</b>
Tamper	<b>Sim</b>
Tempo de arranque	<b>60 s</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>PIR</b>
Ajuste sensibilidade	<b>Sim</b>
Sensibilidade PIR	<b>Seleccionável LO / MID / HI</b>

