



Detector volumétrico com fio VXS-DAM-X5

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Distância detecção	12 m
Ângulo detecção	90°
Altura de instalação	0.8 m ~ 1.2 m
Cobertura PIR	2.5 m ~ 12 m
Velocidade de detecção	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zonas de detecção	16
Imunidade animais	Sim
Antimasking	Sim
Período de alarme	2.0 s ± 0.1 s
Tipo de detecção	Volumétrico

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Muro / Poste
Dimensões	81.6 x 199.3 x 70.3 mm
Peso líquido	390 g
Peso com embalagem	530 g

SENSOR

Tipo de sensor	PIR e microondas
Ajuste sensibilidade	Interruptores DIP
Sensibilidade PIR	Seleccionável LO / MID / HI

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 45 °C
Grau de protecção	IP55
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Cores LED	Rojo / Amarillo
Tamper	Sim
Tempo de arranque	60 s

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	9.5V ~ 18V

