



Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 16 canais e 1 mpx de resolução máxima

XVR4116HS-I

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	1 Mpx
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução gravação HDCVI	1 Megapixel (720P)
Resolução gravação HDTVI	1 Megapixel (720p)
Resolução gravação AHD	1 Megapixel (720p)
Imagens por segundo Stream principal	Canal 1: 1080N / 720P (1 ~ 25) / outros: 1080N / 720P (1 ~ 15fps) / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imagens por segundo Extra stream	CIF (1 ~ 7fps)
Taxa de bits	32Kbps ~ 4096Kbps por canal
Modo de gravação	Manual / Programação (Geral / Continua) / MD (Detecção de vídeo: Detecção de movimento / perda de vídeo / manipulação) / alarme / stop
Intervalo de gravação	1 ~ 60 min (por defeito : 60 min) / Pre-record : 1 ~ 30 sec / Postrecord : 10 ~ 300 sec
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / PCM
Frequência de amostragem áudio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal

VÍDEO

Canais BNC	16
Canais IP	18, substituindo os canais BNC
Câmaras IP aceites	16 câmaras BNC + 2 câmaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	1080P / 720P
Resoluciones admitidas HDTVI	1080P / 720P

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	100 Mbps
Número máximo utilizadores	128
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Modo de pesquisa	Data/Hora / Alarme / detecção de movimento / busca exata
Funções de reprodução	Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom
Modo cópia segurança	Dispositivo USB / Red
Nº canais simultâneos com câmaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Nº canais simultâneos sem câmaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Tipos de ícones de aviso	Título de câmara / tempo / perda de vídeo / bloqueio da câmara / detecção de movimento / gravação
Reprodução sincronizada	1 / 4 / 9 / 16

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Amperagem	2000mA

AMBIENTE

technical datasheet

Resoluções permitidas AHD	1080P / 720P
Câmaras CVBS	Sim
Resolução câmaras IP	6 Megapixels

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Secretária
Dimensões	260 x 238 x 48 mm
Material	Metal
Peso líquido	1040 g
Peso com embalagem	1480 g
Chassis	Compact 1U

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	1080P
Resolução VGA	1080P

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
Smart fan	Sim

DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME

Funções de detecção	Gravação / PTZ / Tour / Vídeo Push / email / FTP / Snapshot / Buzzer e conselhos de ecrã.
Tipo de detecção vídeo	Motion Detection / MD Zones : 396 (22 x 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	1
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 4
Tecnologia	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0	2
RS485	1

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

SMD PLUS	Sim, 8 canais (classificação humano / veículo) (só câmaras analógicas)
----------	---

