



P A R A D O X

Central híbrida

MG5075

COMUNICAÇÃO

Módulo de voz exterior	Sim, com módulo VDMP3
IP	Sim, com módulo IP150
GPRS	Sim, com módulo PCS
GSM	Sim, com módulo PCS
3G	Sim
Red móvel	GPRS / GSM (com módulo PCS)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	100V ~ 240V
Amperagem	1500mA
Bateria de apoio	Opcional
Modelo de baterias	12V DC 4 ~ 7 ~ 24 Ah

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	2
Códigos de utilizador	32
Registro de eventos	512

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas com fio em placa	5

VIA RÁDIO

Frequência	433MHz / 868MHz
------------	------------------------

EXTRAS

Aplicação móvel	INSITE GOLD
-----------------	--------------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	185 x 90 x 30 mm
Peso líquido	1250 g
Peso com embalagem	1440 g

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131
Classe ambiental	II

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Híbrida
-----------------	----------------

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

Máximo de PGMs	16
----------------	-----------

