technical datasheet

AJAX

# Central sem fio

# HUB2-DC6V-W

## EXTRAS

| | |
|---|---|
| Aplicação móvel | **Ajax Security System** |
| Notificação SMS | **Sim** |
| Notificação chamada | **Sim** |
| Notificação Push | **Sim** |
| Número máximo câmaras IP ligadas | **25** |
| Dispositivos Móveis | **iOS 9.1 o posterior / Android 4.1 o posterior** |
| Número de cartões SIM | **2** |
| Indicadores LED | **Sim** |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentação | **DC** |
| Tensão | **4.2V ~ 16V** |
| Bateria incorporada | **Nao** |
| Vida útil bateria | **± 16 horas** |
| Modelo de baterias | **6V DC** |
| Corrente de entrada | **2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC** |
| Corrente de saída | **1500mA** |

## VIA RÁDIO

| | |
|---|---|
| Frequência | **868mHz** |
| Distância transmissão | **Até 2000 m (sem obstáculos)** |
| Potência máxima RF | **Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz** |

## CERTIFICAÇÃO

| | |
|---|---|
| Grau | **2** |
| Normativa | **EN50131** |

## INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| Tipo de central | **Sem fio** |

## SABOTAGEM

| | |
|---|---|
| Tamper caixa | **Sim** |

## MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|---|---|
| Dimensões | **163 x 163 x 36 mm** |
| Material | **Plástico ABS** |
| Peso líquido | **360 g** |
| Cor | **Branco** |

## COMUNICAÇÃO

| | |
|---|---|
| IP | **Sim** |
| GPRS | **Sim** |
| Comunicação com CRA | **Sim, mediante contactID e SIA** |
| Protocolo | **Jeweller** |

## AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de operação | **5 °C ~ 40 °C** |
| Uso | **Interior** |

## ZONAS

| | |
|---|---|
| Número máximo estâncias | **50** |
| Número máximo dispositivos | **100** |

## PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

| | |
|---|---|
| Máximo utilizadores | **50** |

## PROCESSADOR

| | |
|---|---|
| Sistema operativo | **OS Malevich** |