

HIKVISION
HiWatch Series


Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-B140H

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperagem	400mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.0
Ângulo de visão	98°
Filtro IR	Sim

DISTÂNCIA DORI

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/3'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.01Lux

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
EXIR	Sim
Comprimento de onda	850 nm

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnologia	IP
Tipo de câmara	Bullet

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Deteção de movimento básica (diferença de píxeis)
------------------	--

technical datasheet

Detectar	62 m
Observar	25 m
Reconhecer	12 m
Identificar	6 m

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	181.6 x 71.4 x 66.7 mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	270 g
Peso com embalagem	490 g

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim

ARMAZENAMENTO

Sistema de armazenamento	NAS / FTP
--------------------------	-----------

