technical datasheet

Milesight

Câmara dome ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

MS-C8175-FPC

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**8 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Automático / Manual**
Máscara privacidade	**Até 28 areas**
Sistema nevoeiro	**Sim**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compressão	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Sim**
Main stream	**4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Marca de água	**Sim**
Antiparpadeo	**Sim**

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	**84 m**
Detectar (Lente fechada)	**420 m**
Observar (Lente aberta)	**33 m**
Observar (Lente fechada)	**165 m**
Reconhecer (Lente aberta)	**17 m**

ANÁLISE DE VÍDEO

Cruzamento de linha	**Sim**
Detecção de faces	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim**
Objeto esquecido	**Sim**
Objeto perdido	**Sim**
Video Tamper	**Sim**
Mapa de calor	**Sim**
People counting	**Sim**
Detecção de merodeo	**Sim**
Clasificação humano / veículo	**Sim**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**3840 x 2160**
Tamanho Sensor	**1/2.8'**
Velocidade electrónica obturador	**1s to 1/100,000s**
Iluminação mínima	**0.01Lux**
Ratio S/N	**Mais de 55dB**

LENTE

Tipo lente	**Zoom óptico**
Distância focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.4**
Ângulo de visão	**107° ~ 33°**
Focagem automática	**Sim**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**90%**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**

Reconhecer (Lente fechada)	**83 m**
Identificar (Lente aberta)	**8 m**
Identificar (Lente fechada)	**41 m**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**9W**
Amperagem	**750mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S, G, T, e Q**
Software de gestão	**Milesight CMS**
Filtro endereços IP	**Sim**
Desconexão da rede	**Sim**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**AI Mini Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Dome**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Até 256Gb**
Sistema de armazenamento	**NAS / Micro SD / Gravador**
ANR (Gravação redundante em SD)	**Sim**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**
Frequência da amostragem	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Velocidade bits	**16 Kbps ~ 256 Kbps**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**50 m**
Smart IR	**Sim**
Starlight	**Sim**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**115 x 130 (Ø) mm**
Peso líquido	**780 g**