



Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 8 canais e 8 mpx de resolução máxima

XVR5108HE-4KL-I3

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	8 Mpx
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução gravação HDCVI	8 Megapixel (4K)
Resolução gravação HDTVI	8 Megapixels
Resolução gravação AHD	8 Megapíxeles
Imagens por segundo Stream principal	4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imagens por segundo Extra stream	960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Taxa de bits	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Modo de gravação	Manual / Programação (Geral / Continua) / MD (Detecção de vídeo: Detecção de movimento / perda de vídeo / manipulação) / alarme / stop
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / PCM
Frequência de amostragem áudio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal
Resoluções	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4K-N / 4Mpx / 3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF

VÍDEO

Canais BNC	8
Canais IP	16, substituindo os canais BNC
Câmaras IP aceitas	8 câmaras BNC + 8 câmaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções permitidas AHD	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

IoT	Sim
POS	Sim
Detecção de faces	Sim
SMD PLUS	Sim, 8 canais (classificação humano / veículo) (só câmaras analógicas)
Classificação humano / veículo	Sim
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	8
USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1
Saída de alarme	1

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior

Câmaras CVBS	Sim
--------------	-----

Resolução câmaras IP	8 Megapixels
----------------------	--------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritório / Rack
------------	-------------------

Dimensões	325 x 257 x 55 mm
-----------	-------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso líquido	1240 g
--------------	--------

Peso com embalagem	1920 g
--------------------	--------

Chassis	Mini 1U
---------	---------

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
------------------	----

Tensão	12V
--------	-----

Consumo (w)	10W
-------------	-----

Amperagem	2000mA
-----------	--------

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Modo cópia segurança	Dispositivo USB / Red
----------------------	-----------------------

Pesquisa inteligente	Sim
----------------------	-----

Nº canais simultâneos com câmaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
--------------------------------------	--------------------

Nº canais simultâneos sem câmaras IP	1 / 4 / 8 / 9
--------------------------------------	---------------

ÁUDIO

Entradas	8
----------	---

Saídas	1
--------	---

Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim
-----------------------------------	-----

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
-------------	--------------------

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	----------------

DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME

Tipo de detecção vídeo	Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop
------------------------	--

Humidade máxima	90%
-----------------	-----

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	1
----------------------------------	---

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	16 TB
--	-------

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	-----------

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	Wiz Sense
-------	-----------

Tecnologia	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)
------------	--

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial	2 canais reconhecimento facial de vídeo (soamente câmaras analógicas)
--	---

Gestión de base de datos	Até 10 bases de dados com 20.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto
--------------------------	---

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	2 canais / 10 regras IVS para cada canal (só câmaras analógicas)
-----------------------------	--

