technical datasheet





Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 8 canais e 8 mpx de resolução máxima

XVR5108HS-4KL-I3

| 1 |
|-------------------------|
| |
| |
| 100 / 1000 Mbps |
| 1007 1000 111505 |
| oid / IOS (Apple) |
| |
| Sim |
| (ActiveX) / App |
| ware Smart PSS |
| SmartPSS |
| ·=> 466 / => 466 |
| iDMSS/gDMSS |
| |
| |
| Sim |
| Sim |
| 31111 |
| Sim |
| ~ |
| cação humano / |
| naras analógicas |
| Sim |
| 31111 |
| |
| Sim |
| Sim |
| 31111 |
| |
| |
| DC |
| 12V |
| 10)4/ |
| 10W |
| 2000mA |
| ÇA |
|) ispositivo USB Red |
| Sim |
| 1/4/8/9/16 |
| |
| 1/4/8/9 |
| |
| |
| 1 |
| 1 |
| |

technical datasheet

| Câmaras CVBS | Sim | RS485 1 | |
|-----------------------------------|----------------------|---|--|
| Resolução câmaras IP | 8 Megapixels | ARMAZENAMENTO | |
| MATERIAL E DIMENSÕES | | Número discos rígidos suportados 1 | |
| Instalação | Escritorio / Rack | Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) 16 TE | |
| Dimensões 26 | 50 x 237.9 x 47.6 mm | Tipo HDD 3,5 SATA | |
| Material | Metal | INFORMAÇÕES C | GERAIS |
| Peso líquido | 900 g | Serie Wiz Sense | |
| Peso com embalagem | 1500 g | | I 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e |
| Chassis | Compact 1U | rechologia IP | |
| SAÍDA VÍDEO | | RECONHECIMEN | TO FACIAL |
| Número Saída HDMI | 1 | Número de canais com | 2 canais reconhecimento facial de vídeo (soamente câmaras analógicas) |
| Número saídas VGA | 1 | reconhecimento | |
| Resolução HDMI | 4K / 1080P | facial Até 10 bases de dados com 20.0 | |
| Resolução VGA | 1080P | Gestión de base | rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A informação de identificação pode |
| AMBIENTE | | de datos | |
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 55 °C | | agregar a cada imagem do rosto |
| Uso | Interior | PROTEÇÃO DE PERÍMETRO | |
| Humidade máxima | 90% | Número Canais com analítica | 2 canais / 10 regras IVS para cada canal (só câmaras analógicas) |
| ÁUDIO | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Entradas | 1 | | |
| Saídas | 1 | | |
| Áudio bidireccional (Full-duplex) | Sim | | |

Embedded Processor

Embedded LINUX



Processador

Sistema operativo

Manual, Schedule (General, Continuous), Tipo de detecção MD (Video detection: Motion Detection, vídeo Video Loss, Tampering), Alarm, Stop

