

# technical datasheet



## Câmara dome hd-cvi de 2 megapixels e lente fixa

**HAC-HDBW2241F-A-S2-DIP**

### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	<b>2 Megapixéis</b>
BLC	<b>Sim</b>
HLC	<b>Sim</b>
3D-NR	<b>Sim</b>
AGC	<b>Sim</b>
AWB	<b>Sim</b>
WDR	<b>WDR (130 dB)</b>
Imagens por segundo	<b>25fps</b>
Saída de vídeo	<b>1x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo dia / noite	<b>Automático</b>
Máscara privacidade	<b>Até 8 zonas</b>
Espelho	<b>On / Off</b>

### IMAGEM

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolução sensor	<b>1920 x 1080</b>
Velocidade electrónica obturador	<b>1/25 ~ 1/100000s</b>
Iluminação mínima	<b>0.001Lux</b>
Ratio S/N	<b>Mais de 65dB</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fixa</b>
Distância focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima abertura diafragma	<b>F/1.6</b>
Ângulo de visão	<b>109°</b>
Distância mínima abordagem	<b>700mm</b>

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	<b>50.3 x 106 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso líquido	<b>330 g</b>
Peso com embalagem	<b>440 g</b>

### INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	<b>PRO</b>
-------	------------

### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	<b>30 m</b>
Tipo de visão noturna	<b>IR</b>
Número de LEDS	<b>8</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Smart IR	<b>Sim</b>
Starlight	<b>Sim</b>

### AMBIENTE

Temperatura de operação	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grau de protecção	<b>IP67</b>
Antivandalismo	<b>IK10</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humididade máxima	<b>95%</b>

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	<b>DC</b>
Tensão	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>2.7W</b>
Amperagem	<b>230mA</b>

### DISTÂNCIA DORI

Detectar	<b>42 m</b>
Observar	<b>17 m</b>
Reconhecer	<b>8 m</b>
Identificar	<b>4 m</b>

### EIXOS

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

### ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	<b>Sim</b>
--------------------	------------

# technical datasheet

Tecnología	<b>HD-CVI</b>
Tipo de cámara	<b>Dome</b>
<b>ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)</b>	
DIP-Schalter	<b>Sim</b>

