

**HIKVISION®****Gravador ip de 8 canais e 32 mpx de resolução****DS-7608NXI-I2/S****GRAVAÇÃO**

|                                                    |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução máxima de gravação                       | <b>32 Mpx</b>                                                                                                               |
| Largura de banda de entrada                        | <b>80Mbps</b>                                                                                                               |
| Compressão de vídeo                                | <b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>                                                                                      |
| Canais que suportam a resolução máxima de gravação | <b>32 Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 cuando el modo Ultra HD esté activado</b>                                                |
| Compressão de áudio                                | <b>G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2</b>                                                                              |
| Resoluções                                         | <b>32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</b> |
| Largura de banda saída                             | <b>256Mbps</b>                                                                                                              |

**SAÍDA VÍDEO**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Número Saída HDMI             | <b>1</b>         |
| Número saídas VGA             | <b>1</b>         |
| Número saídas BNC             | <b>1</b>         |
| Resolução HDMI                | <b>4K</b>        |
| Resolução VGA                 | <b>1080P</b>     |
| Resolução BNC                 | <b>704 x 576</b> |
| Sinais de vídeo independentes | <b>Sim</b>       |

**MATERIAL E DIMENSÕES**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Instalação   | <b>Escritorio / Rack</b> |
| Dimensões    | <b>385 x 315 x 52 mm</b> |
| Material     | <b>Metal</b>             |
| Peso líquido | <b>1600 g</b>            |
| Chassis      | <b>1U</b>                |

**AMBIENTE**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>            |

**ARMAZENAMENTO****CARACTERÍSTICAS DA REDE**

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Número portas RJ45         | <b>2</b>                                                      |
| Velocidade RJ45            | <b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>                                   |
| Número máximo utilizadores | <b>128</b>                                                    |
| Dispositivos móveis        | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                  |
| Visão remota               | <b>Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.</b> |
| Software                   | <b>IVMS</b>                                                   |
| App                        | <b>Hik-Connect</b>                                            |

**ENTRADAS/SAÍDAS**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Entrada de alarme | <b>4</b> |
| USB 2.0           | <b>1</b> |
| USB 3.0           | <b>1</b> |
| Saída de alarme   | <b>1</b> |

**ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>AC</b>          |
| Tensão           | <b>100V ~ 240V</b> |
| Consumo (w)      | <b>15W</b>         |

**ÁUDIO**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Entradas                          | <b>1</b>   |
| Saídas                            | <b>1</b>   |
| Áudio bidireccional (Full-duplex) | <b>Sim</b> |

**RECONHECIMENTO FACIAL**

|                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de canais com reconhecimento facial | <b>1 canal reconocimiento facial de vídeo</b>                                                                                                                                                            |
| Modo estranho                              | <b>Aviso de rostos não registados na base de dados</b>                                                                                                                                                   |
| Gestión de base de datos                   | <b>Até 16 bases de dados com 10.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto</b> |

**VÍDEO**

|           |          |
|-----------|----------|
| Canais IP | <b>8</b> |
|-----------|----------|

Número discos rígidos suportados **2**

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) **10 TB**

Tipo HDD **3,5 SATA"**

## ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie **Acusense**

Tecnologia **IP**

## REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Pesquisa inteligente **Sim**

Reprodução sincronizada **8**

## PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica **4 canais / 12 regras IVS para cada canal**

Tipo de identificação **Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e intrusão**

Resolução câmaras IP **12 Megapixels**

## SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS **Sim**

VCA **Sim**

