



Câmara dome hd-cvi de 5 megapixels e lente fixa

HAC-HDBW1500E-S2

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
2D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo dia / noite	Automático
Menu OSD	Sim
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Espelho	On / Off

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	111°
Distância mínima abordagem	900mm

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	81 x 110 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	310 g
Peso com embalagem	450 g

INFORMAÇÕES GERAIS

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Mais de 65dB

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	12
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	3.5W
Amperagem	300mA

DISTÂNCIA DORI

Detectar	64 m
Observar	25 m
Reconhecer	13 m
Identificar	6 m

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

technical datasheet

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo de câmara	Dome

