



## HIKVISION®

Câmara oculta ip de 2 megapixels e lente fixa

DS-2CD2D25G1-D/NF

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | 2 Megapixéis                                            |
| BLC                 | Sim                                                     |
| HLC                 | Sim                                                     |
| 3D-NR               | Sim                                                     |
| WDR                 | WDR (120 dB)                                            |
| Imagens por segundo | 50fps                                                   |
| Saída de vídeo      | RJ45                                                    |
| Modo dia / noite    | Automático / Manual                                     |
| Máscara privacidade | Sim                                                     |
| Sistema nevoeiro    | Sim                                                     |
| Tipo de Códec       | CBR / VBR                                               |
| Compressão          | H.265 / H.264                                           |
| Main stream         | 1080P / 720P (1 ~ 50fps)                                |
| Sub stream          | 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)               |
| Sub stream 2        | 1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1fps) |
| Marca de água       | Sim                                                     |
| Espelho             | On / Off                                                |

### ANÁLISE DE VÍDEO

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Tipo de deteccion     | Detección por cruce de línea/área |
| Mundança de cena      | Sim                               |
| Cruzamento de linha   | Sim                               |
| Intrusão              | Sim                               |
| Detecção de movimento | Sim                               |
| Objeto esquecido      | Sim                               |
| Objeto perdido        | Sim                               |
| Detecção de áudio     | Sim                               |
| Video Tamper          | Sim                               |

### IMAGEM

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Sensor           | CMOS ®      |
| Resolução sensor | 1920 x 1080 |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Conexão IP                      | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                           | Sim                         |
| Número máximo utilizadores      | Até 32 usuários             |
| Proteção senha                  | Sim                         |
| Navegadores web                 | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestão              | iVMS-4200 / Hik-Connect     |
| Dispositivos móveis             | Android / IOS (Apple)       |
| Visualização simultânea ao vivo | Até 15 canais               |
| Filtro endereços IP             | Sim                         |
| Desconexão da rede              | Sim                         |

### ÁUDIO(CÂMARAS)

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de áudio         | 1 Entrada                                                                                |
| Compressão de áudio      | G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM                                        |
| Filtro ruído             | SI                                                                                       |
| Frequência da amostragem | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz                                                                  |
| Velocidade bits          | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) |
| Saída de áudio           | 1                                                                                        |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |            |
|------------------|------------|
| Modo alimentação | DC         |
| Tensão           | 12V        |
| Consumo (w)      | 1.5W       |
| Amperagem        | 130mA      |
| Tipo PoE         | Não dispoe |

### DISTÂNCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 48 m |
| Observar    | 19 m |
| Reconhecer  | 10 m |
| Identificar | 5 m  |

# technical datasheet

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamanho Sensor                   | 1/2.8'          |
| Velocidade electrónica obturador | 1/3 ~ 1/100000s |
| Iluminação mínima                | 0.002Lux        |

## LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fixa   |
| Distância focal           | 2.8 mm |
| Máxima abertura diafragma | F2.5   |
| Ângulo de visão           | 94°    |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|                |        |
|----------------|--------|
| Serie          | PRO    |
| Tecnología     | IP     |
| Tipo de câmara | Oculto |

## ARMAZENAMENTO

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Sistema de armazenamento  | NAS |
| Anomalia de armazenamento | Sim |

## EIXOS

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 1-Axis |
|-----------|--------|

## AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -30 °C ~ 60 °C |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 95%            |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Peso líquido       | 95 g  |
| Peso com embalagem | 200 g |

## VISÃO NOTURNA

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Distância visão noturna | Não dispõe |
|-------------------------|------------|

## SISTEMA (CÂMARAS)

|                |     |
|----------------|-----|
| Botão de reset | Sim |
|----------------|-----|

